

Produits > Hydraulique > Raccords > DIN 2353 - 24° > Raccords à souder

Union double de cloison à souder

Série	bars/acier inox : nous consulter	Tube	Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	kg par 100 p	L2	L5	I2	I4	d	S2
L	500	6	ESS 6 L	WAL037995	10,3	85	70	56	50	18	14
L	500	8	ESS 8 L	WAL037996	12,3	85	70	56	50	20	17
L	500	10	ESS 10 L	WAL037997	14,4	87	72	58	50	22	19
L	400	12	ESS 12 L	WAL037998	17,9	87	72	58	50	25	22
L	400	15 18	ESS 15 L ESS 18 L	WAL037999 WAL038000	26,5 33,4	100 101	84 84	70 69	60 60	28 32	27 32
L	250	22	ESS 22 L	WAL038001	39,9	105	88	73	60	36	36
L	250	28	ESS 28 L	WAL038002	45,1	106	88	73	60	40	41
L	250	35	ESS 35 L	WAL038003	72,2	114	92	71	60	50	50
L	250	42	ESS 42 L	WAL038004	100,7	115	92	70	60	60	60
S	800	6	ESS 6 S	WAL038005	13,6	89	74	60	50	20	17
S	800	8	ESS 8 S	WAL038006	16,4	89	74	60	50	22	19
S	800	10	ESS 10 S	WAL038007	20,3	91	74	59	50	25	22
S	630	12	ESS 12 S	WAL038008	25,3	91	74	59	50	28	24
S	630	14 16	ESS 14 S ESS 16 S	WAL038009 WAL038010	16,8 44,5	107 107	88 88	72 71	60 60	30 35	27 30
S	420	20	ESS 20 S	WAL038011	51,7	114	92	71	60	38	36
S	420	25	ESS 25 S	WAL038012	72,5	120	96	72	60	45	46
S	420	30	ESS 30 S	WAL038013	87,9	126	100	73	60	50	50
S	420	38	ESS 38 S	WAL038014	125,5	133	104	72	60	60	60