
Produits > Hydraulique > Raccords > DIN 2353 - 24° > Raccords nus

Union double de réduction (corps) GS .. / ..



Série	bar (psi) / acier inox : nous consulter	Tube 1	Tube 2	Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	kg par 100 p.	L2	L5	l1	S1	S2	S3
LL	100 (1450)	6	4	GS 6/ 4 LL	WAL060066	0,7	32,5	20	10,5	11	12	10
LL	100 (1450)	8	4	GS 8/ 4 LL	WAL025120	0,8	34	22	12,5	12	14	10
L	500 (7252)	8	6	GS 8/ 6 L	WAL029475	1,6	40	25	11	14	17	14
L	500 (7252)	10	6	GS 10/ 6 L	WAL029476	2,0	41	26	12	17	19	14

Série	bar (psi) / acier inox : nous consulter	Tube 1	Tube 2	Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	kg par 100 p.	L2	L5	l1	S1	S2	S3
L	500 (7252)	10	8	GS 10/ 8 L	WAL029477	2,1	41	26	12	17	19	17
L	400 (5801)	12	6	GS 12/ 6 L	WAL063441	2,3	42	27	13	19	22	14
L	400 (5801)	12	8	GS 12/ 8 L	WAL029478	2,3	42	27	13	19	22	17
L	400 (5801)	12	10	GS 12/10 L	WAL029479	2,5	43	28	14	19	22	19
L	400 (5801)	15	10	GS 15/10 L	WAL060223	4,4	44,5	29	15	24	27	19
L	400 (5801)	15	12	GS 15/12 L	WAL029480	4,2	44,5	29	15	24	27	22
L	400 (5801)	18	10	GS 18/10 L	WAL024917	6,0	46	30	15,5	27	32	19
L	400 (5801)	18	12	GS 18/12 L	WAL029663	5,9	46	30	15,5	27	32	22
L	400 (5801)	18	15	GS 18/15 L	WAL029482	6,1	47,5	31	16,5	27	32	27
L	250 (3626)	22	15	GS 22/15 L	WAL024355	7,9	49,5	33	18,5	32	36	27
L	250 (3626)	22	18	GS 22/18 L	WAL061992	8,3	50	33	18	32	36	32
L	250 (3626)	28	22	GS 28/22 L	WAL024889 13,0	54	36	21	41	41	36	
S	630 (9137)	16	12	GS 16/12 S	WAL029481	8,2	54	36	20	27	30	24
S	420 (6091)	20	16	GS 20/16 S	WAL025197	13,1	62,5	42	23	32	36	30
S	420 (6091)	25	16	GS 25/16 S	WAL060853	22,3	68	46	25,5	41	46	30
S	420 (6091)	25	20	GS 25/20 S	WAL063230	23,4	71	48	25,5	41	46	36