
Produits > Instrumentation > Raccords double bague > Doubles bagues Hy-Lok > Union femelle

Union femelle passe-cloison



Référence	Tube O.D. (D)	Dimension A	Dimension L	Dimension l	Dimension l_1	Dimension L_1	Material	Min. d	T (NPT)
CBFC 2-2N-S316	1/8 in 3.17 mm	12.70 mm	44.70 mm	38.10 mm	24.63 mm	31.24 mm	316 Stainless Steel	2.28 mm	1/8 in
CBFC 4-2N-S316	1/4 in 6.35 mm	15.24 mm	46.99 mm	39.62 mm	26.16 mm	33.52 mm	316 Stainless Steel	4.82 mm	1/8 in
CBFC 4-4N-S316	1/4 in 6.35 mm	15.24 mm	51.81 mm	44.45 mm	26.16 mm	33.52 mm	316 Stainless Steel	4.82 mm	1/4 in
CBFC 6-4N-S316	3/8 in 9.52 mm	16.76 mm	55.11 mm	47.75 mm	29.46 mm	36.83 mm	316 Stainless Steel	7.11 mm	1/4 in
CBFC 8-6N-S316	1/2 in 12.7 mm	22.86 mm	61.72 mm	51.56 mm	31.75 mm	41.91 mm	316 Stainless Steel	10.41 mm	3/8 in
CBFC 8-8N-S316	1/2 in 12.7 mm	22.86 mm	66.54 mm	56.38 mm	31.75 mm	41.91 mm	316 Stainless Steel	10.41 mm	1/2 in
CBFC 12-12N-S316	3/4 in 19.05 mm	24.38 mm	73.51 mm	63.60 mm	38.30 mm	47.21 mm	316 Stainless Steel	15.74 mm	3/4 in
CBFC 6M-2N-S316	6.0 mm	15.3 mm	46.90 mm	39.6 mm	27.7 mm	35.00 mm	316 Stainless Steel	4.8 mm	1/8 in

Référence	Tube O.D. (D)	Dimension A	Dimension L	Dimension l	Dimension l_1	Dimension L_1	Material	Min. d	T (NPT)
CBFC 6M-4N-S316	6.0 mm	15.3 mm	51.8 mm	44.4 mm	26.2 mm	33.6 mm	316 Stainless Steel	4.8 mm	1/4 in
CBFC 8M-4N-S316	8.0 mm	16.2 mm	53.85 mm	46.7 mm	28.4 mm	35.55 mm	316 Stainless Steel	6.3 mm	1/4 in
CBFC 12M-8N-S316	12.0 mm	22.8 mm	66.50 mm	56.4 mm	31.8 mm	41.9 mm	316 Stainless Steel	9.5 mm	1/2 in
CBFC 2-2N-STEL	1/8 in 3.17 mm	12.70 mm	44.70 mm	38.10 mm	24.63 mm	31.24 mm	Carbon Steel	2.28 mm	1/8 in
CBFC 4-2N-STEL	1/4 in 6.35 mm	15.24 mm	46.99 mm	39.62 mm	26.16 mm	33.52 mm	Carbon Steel	4.82 mm	1/8 in
CBFC 4-4N-STEL	1/4 in 6.35 mm	15.24 mm	51.81 mm	44.45 mm	26.16 mm	33.52 mm	Carbon Steel	4.82 mm	1/4 in
CBFC 6-4N-STEL	3/8 in 9.52 mm	16.76 mm	55.11 mm	47.75 mm	29.46 mm	36.83 mm	Carbon Steel	7.11 mm	1/4 in
CBFC 8-6N-STEL	1/2 in 12.7 mm	22.86 mm	61.72 mm	51.56 mm	31.75 mm	41.91 mm	Carbon Steel	10.41 mm	3/8 in
CBFC 8-8N-STEL	1/2 in 12.7 mm	22.86 mm	66.54 mm	56.38 mm	31.75 mm	41.91 mm	Carbon Steel	10.41 mm	1/2 in
CBFC 12-12N-STEL	3/4 in 19.05 mm	24.38 mm	73.51 mm	63.60 mm	38.30 mm	47.21 mm	Carbon Steel	15.74 mm	3/4 in
CBFC 6M-2N-STEL	6.0 mm	15.3 mm	46.90 mm	39.6 mm	27.7 mm	35.00 mm	Carbon Steel	4.8 mm	1/8 in
CBFC 6M-4N-STEL	6.0 mm	15.3 mm	51.8 mm	44.4 mm	26.2 mm	33.6 mm	Carbon Steel	4.8 mm	1/4 in
CBFC 8M-4N-STEL	8.0 mm	16.2 mm	53.85 mm	46.7 mm	28.4 mm	35.55 mm	Carbon Steel	6.3 mm	1/4 in
CBFC 12M-8N-STEL	12.0 mm	22.8 mm	66.50 mm	56.4 mm	31.8 mm	41.9 mm	Carbon Steel	9.5 mm	1/2 in
CBFC 2-2N-BRAS	1/8 in 3.17 mm	12.70 mm	44.70 mm	38.10 mm	24.63 mm	31.24 mm	Brass	2.28 mm	1/8 in
CBFC 4-2N-BRAS	1/4 in 6.35 mm	15.24 mm	46.99 mm	39.62 mm	26.16 mm	33.52 mm	Brass	4.82 mm	1/8 in
CBFC 4-4N-BRAS	1/4 in 6.35 mm	15.24 mm	51.81 mm	44.45 mm	26.16 mm	33.52 mm	Brass	4.82 mm	1/4 in
CBFC 6-4N-BRAS	3/8 in 9.52 mm	16.76 mm	55.11 mm	47.75 mm	29.46 mm	36.83 mm	Brass	7.11 mm	1/4 in
CBFC 8-6N-BRAS	1/2 in 12.7 mm	22.86 mm	61.72 mm	51.56 mm	31.75 mm	41.91 mm	Brass	10.41 mm	3/8 in
CBFC 8-8N-BRAS	1/2 in 12.7 mm	22.86 mm	66.54 mm	56.38 mm	31.75 mm	41.91 mm	Brass	10.41 mm	1/2 in

Référence	Tube O.D. (D)	Dimension A	Dimension L	Dimension l	Dimension l_1	Dimension L_1	Material	Min. d	T (NPT)
CBFC 12-12N-BRAS	3/4 in 19.05 mm	24.38 mm	73.51 mm	63.60 mm	38.30 mm	47.21 mm	Brass	15.74 mm	3/4 in
CBFC 6M-2N-BRAS	6.0 mm	15.3 mm	46.90 mm	39.6 mm	27.7 mm	35.00 mm	Brass	4.8 mm	1/8 in
CBFC 6M-4N-BRAS	6.0 mm	15.3 mm	51.8 mm	44.4 mm	26.2 mm	33.6 mm	Brass	4.8 mm	1/4 in
CBFC 8M-4N-BRAS	8.0 mm	16.2 mm	53.85 mm	46.7 mm	28.4 mm	35.55 mm	Brass	6.3 mm	1/4 in
CBFC 12M-8N-BRAS	12.0 mm	22.8 mm	66.50 mm	56.4 mm	31.8 mm	41.9 mm	Brass	9.5 mm	1/2 in